

SCHEDA **TECNICA 05**

GRASSELLO PUNTINATO VERDE/ROSSO



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Fondo decorativo puntinato a base di grassello di calce e polveri di marmo lavate e selezionate (500micron) per creare l'effetto Stucco Veneziano rasato/puntinato.

Campo d'impiego

Fondo base, per decorazioni ad effetto puntinato lucido, per interni.

Caratteristiche del prodotto

Il GRASSELLO PUNTINATO è uno speciale stucco in pasta. La sua caratteristica peculiare è di essere un prodotto mescolato con micrograniglie verdi o rosse che, una volta applicato, assume un aspetto granulare. Successive mani di grassello lucido andranno a rasare e ad evidenziare tali puntini, che rimarranno in evidenza a superficie finita. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a GRASSELLO PUNTINATO applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Grassello Puntinato
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta di elevata densità
Colore	Bianco naturale puntinato verde o rosso
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0 ÷ 5%)
Resa per strato	ca. 1,8 - 2,2 m ² /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 4 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,5 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 22,5 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

GRASSELLO PUNTINATO VERDE/ROSSO

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 2 fasi: 1 mano di Grassetto Puntinato e 2 mani di Grassetto Lucido. La mano di GRASSELLO PUNTINATO va applicata con mano leggera senza lisciare la superficie durante la stesura. Ad asciugatura avvenuta, la superficie si presenterà con un aspetto granulare simile all'Intonachino Classico. E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo. Per l'applicazione delle mani finali di Grassetto Lucido attendere almeno 12 ore.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com