

SCHEDA **TECNICA 02**

VELO CALCE



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

"Velatura-Pittura", leggermente coprente, a base di calce per interni ed esterni traspirante antimuffa naturale indicato per velature o per finiture colorate medio-forti.

Campo d'impiego

Pittura e velatura decorativa per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

VELO CALCE è una velatura-pittura a calce prodotta con finissimo grassello di calce. Sua caratteristica peculiare è di possedere capacità di copertura e tonalità proprie della calce naturale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L'accurata miscelazione con micromarmi selezionati conferisce al prodotto caratteristiche uniche di opacità, riempimento e facilità di stesura.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a VELO CALCE applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Velo Calce
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	in acqua 15 - 25%
Resa per strato	ca. 5 - 6 m²/Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,05 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,4 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	5 g/l - pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30 g/l
Peso specifico	1,4 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 20 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione

VELO CALCE

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Applicazione con pennello, rullo, a spruzzo, con spugna o guanto decorativo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani, a seconda del risultato decorativo richiesto.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Attendere 4/6 ore tra le applicazioni
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com