

SCHEDA **TECNICA 13**

CALCE BAROCCO



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate polveri di marmo bianche e leganti idraulici per prestigiose finiture effetto rigato, finto legno e fantasia.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

CALCE BAROCCO finitura a spessore per interni ed esterni che permette di ottenere, con una applicazione, originali effetti decorativi in rilievo.

L'accurata composizione del prodotto permette un'ampia gamma di metodi applicativi tali da creare svariate finiture a fantasia dell'applicatore. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a CALCE BAROCCO applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Calce Barocco
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 5%)
Resa per strato	ca. 1,2 - 1,6 m ² /Kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,05 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,4 Kg / (m ² h ^{0,5}) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,7 Kg/l
Confezione	Contenitori da 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione

CALCE BAROCCO

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Applicazione con frattazzo inox/plastica, utensili decorativi.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Dopo l'applicazione di una mano di prodotto procedere con il frattazzo inox/plastica e con gli attrezzi decorativi a creare i primi effetti desiderati.
- Quando il prodotto è asciutto al tatto, si procede con ulteriori passaggi con il frattazzo inox tale da definire l'effetto decorativo desiderato.
- Ad asciugatura quasi completa si procederà a lisciare ulteriormente con il frattazzo inox ed a uniformare l'aspetto finale della superficie.
- Per valorizzare ulteriormente il prodotto, si eseguono velature decorative.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.

In esterno il prodotto è garantito solo se applicato su fondo specifico INTONACHINO CLASSICO.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com