BeriCalce

Luxury&
LIME
La tradizione del futuro

SCHEDA **TECNICA 18**

GLIMMERPUTZ

Adatto all'utilizzo in esterno.

Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto
"Composto in polvere" di selezionate polveri di marmo, speciali glimmer di colore argento e leganti idraulici per prestigiose finiture opache/satinate ad effetto Marmorino pietra antica.

Campo d'impiego
Decorazioni di prestigio a spessore medio ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto
GLIMMERPUTZ finitura a spessore per interni ed esterni che permette di ottenere, con una facile applicazione, un moderno effetto rasato opaco con riflessi micacei e sfumature di pietra naturale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.
La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.
Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a GLIMMERPUTZ applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

	Dati tecnici
Nome	Glimmerputz
Composizione	Calce e leganti idraulici , polveri di marmo, speciali glimmer ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	In acqua 45%
Resa per strato	ca. 1 - 1,5 m^2 /kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 kg / (m^2 h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 17 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5 °÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione

GLIMMERPUTZ

Ciclo e modalità applicative

• Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
• Mescolare uniformemente il prodotto con acqua pulita.
• Applicazione con frattazzo inox
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Ogni mano di prodotto va applicata in maniera morbida tale da creare una superficie ad effetto semi ruvido.
• Quando la superficie risulterà asciutta al tatto, si procederà a spatolare creando aree più liscie in contrasto con altre ruvide.
• A superficie quasi completamente asciutta si procederà con ulteriore lisciatura tale da portare in evidenza i glimmer ed uniformare l'aspetto decorativo.
• Per far valorizzare ulteriormente il prodotto, si consiglia di proteggere la superficie finita applicando cera e/o protettivi specifici.
• E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
In esterno il prodotto è garantito solo se applicato su fondo specifico INTONACHINO CLASSICO.
• Temperatura di applicazione 5°- 35°C
• Tutti i prodotti a base calce hanno una essicazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria.
Questo processo può durare molti mesi.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA
Via Odorico da Pordenone, 18
36100 Vicenza - ITALIA
Tel. (+39) 0444 929102
Fax (+39) 0444 929102
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com