

SCHEDA **TECNICA 21**

HARD MIX FLOOR

Descrizione del prodotto

Resina speciale terpolimero appositamente studiato per impasti da pavimento.

Campo d'impiego

Preparato per diluizione di INTONACHINO FLOOR e MARMORINO FLOOR per pavimenti (Ciclo Marmorino Floor).

Caratteristiche del prodotto

HARD MIX FLOOR prodotto terpolimero composto da tre resine speciali in grado di fornire caratteristiche di forte resistenza e resilienza al prodotto con cui viene miscelato. Data la natura dei componenti il suo utilizzo si rivela esclusivo per la stesura e finitura di pavimenti in ambienti living.

Dati tecnici	
Nome	Hard Mix Floor
Composizione	miscela di resine speciali base acqua
Aspetto	liquido
Colore	Bianco
Diluizione	Pronto all'uso
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 5 e 10 litri
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	-

HARD MIX FLOOR

Ciclo e modalità applicative

- Preparato per diluizione di INTONACHINO FLOOR e MARMORINO FLOOR per pavimento di Bericalce.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com