

SCHEDA **TECNICA 23**

SETA METALLIC



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Rivestimento cangiante ad effetto metallico, in pasta, a base di resine e pigmenti metallizzati, per finiture decorative dallo stile classico e dal design attuale.

Campo d'impiego

Decorativo murale per interni.

Caratteristiche del prodotto

SETA METALLIC è un'elegante finitura ad effetto metallescente che assume un tocco cangiante e vellutato a seconda dell'incidenza della luce. È composta da resine speciali e pigmenti metallizzati in dispersione acquosa. Questa finitura esprime al meglio il suo carattere nelle atmosfere di stile classico e nelle ambientazioni di design. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

Dati tecnici	
Nome	Seta Metallic
Composizione	Resine in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e speciali pigmenti metallizzati
Aspetto	liquido
Colore	Silver/Gold
Diluizione	Pronto all'uso (in acqua in base alle esigenze applicative)
Resa per strato	ca. 7 - 9 m ² /Kg
PH	ca. 7
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza	VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,2 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SETA METALLIC

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con FRATTAZZO INOX, attrezzi per decorare (spugna, tampone, guanto, pennello).
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Consolidare il fondo, ove necessario, con primer specifico. Il prodotto può essere applicato su una base di MICRO-PRIMER VENEZIANO o su pittura DECOR FONDO di Bericalce.
- L'applicazione può avvenire in svariate maniere.

Il metodo classico consiste nel creare l'effetto Spatolato Veneziano, con l'utilizzo del frattazzo.

Altre metodologie applicative possono essere eseguite con pennello, spugna e guanto decorativo.

Alternando in maniera fantasiosa le fasi applicative, in base alla diluizione del prodotto ed in eventuale contrasto con un fondo opaco, si possono ottenere effetti particolari ed innovativi in relazione alle trasparenze delle tinte ed agli attrezzi utilizzati dall'applicatore.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 19.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com