

SCHEDA **TECNICA 24**

MEDITERRANEO



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Decorativo fino composto da cariche minerali e fibre naturali per la riproduzione dell'intonaco antico e rustico, rifinito con sovrapposizioni cromatiche.

Campo d'impiego

Rivestimento decorativo per interni.

Caratteristiche del prodotto

MEDITERRANEO è un decorativo a base di cariche minerali e fibre naturali che permette di riprodurre effetti antichi e rustici rifiniti con sovrapposizioni cromatiche. MEDITERRANEO è un rivestimento per interni che può essere applicato su qualsiasi tipo di fondo, mantenendo il desiderato effetto finale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

Dati tecnici	
Nome	Mediterraneo
Composizione	Cariche minerali e fibre naturali
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 1 - 2 m ² /Kg
PH	8,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,06 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,5 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 4 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,2 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 24 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

MEDITERRANEO

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO di Bericalce.
- Applicazione con FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO PLASTICA.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Applicare con un frattazzo in plastica una mano spesa di MEDITERRANEO, con percorsi incrociati, lasciando evidenti le tracce e i rilievi lasciati dal frattazzo. Ad essiccazione avvenuta rifinire il manufatto e caratterizzarlo con cere colorate o velatura.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com