

SCHEDA **TECNICA 25**

VELOSAN



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

"Velatura" a base di resina acrilica micronizzata e resina silossanica per interni ed esterni.

Campo d'impiego

Decorativo per interni ed esterni ad effetto velato.

Caratteristiche del prodotto

VELOSAN è una velatura idrorepellente, permeabile al vapore, traspirante. La sua attenta formulazione è concepita con una particolare densità e tixotropia, caratteristiche che la rendono molto duttile in fase applicativa, mantenendo in sospensione i pigmenti utilizzati per la sua colorazione. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

Grazie alla sua alta traspirabilità e al suo carattere impermeabile, Velosan si presta ad un'ampia gamma di utilizzo. Il suo aspetto leggermente satinato si presta come rifinitura su vari prodotti quali: intonachino, marmorino, pittura a calce, pitture e rivestimenti al quarzo, silossaniche e ai silicati.

Dati tecnici	
Nome	Velosan
Composizione	Resine acriliche e silossaniche in soluzione acquosa
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷20%)
Resa per strato	ca. 6 - 8 m² /Kg
PH	9,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,5 Kg / (m² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 1 - 5 - 10 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

VELOSAN

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con PENNELLO, SPUGNA, GUANTO DECORATIVO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.

Si consiglia l'applicazione di VELOSAN su supporti consistenti e stabili, meglio se preparati con una o più mani di Isolante Consolidante Silossanico.

VELOSAN è un prodotto pronto all'uso ed è facilmente colorabile. Si raccomanda di utilizzare, per le decorazioni d'esterno, solo coloranti a base di ossidi per la loro stabilità e resistenza.

Il prodotto può essere applicato utilizzando vari strumenti, tampone, straccio, rullo, ecc. al fine di ottenere l'effetto decorativo desiderato. Se necessario asciugare con un panno le eccedenze.

- Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia imminente o in giornate ventose. Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com