



Il prodotto può essere pigmentato.

SCHEDA TECNICA 26

SPATOLATO VENEZIANO HIGH GLOSS NEUTRO/BIANCO

Descrizione del prodotto

Finitura lucida sintetica di nuova concezione, composta da finissime polveri di marmo, speciali resine, oli ed essenze naturali.

Campo d'impiego

Rivestimento decorativo per interni.

Caratteristiche del prodotto

SPATOLATO VENEZIANO HIGH GLOSS NEUTRO/BIANCO è un prodotto di nuova concezione, la cui particolare miscela lo rende più lavorabile rispetto ad alti prodotti analoghi, usando delle semplici spatole in acciaio inox ottenendo superfici lucidate a specchio. E' molto facile da applicare e necessita di sole due mani da applicare alla parete per dare l'effetto desiderato, una riempitiva e una di lucidatura sono sufficienti per ottenere il suo caratteristico effetto di colore. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

SPATOLATO VENEZIANO HIGH GLOSS NEUTRO/BIANCO è pronto all'uso, se necessita però, si può diluire con acqua. È un prodotto che, grazie alla composizione di sostanze naturali, lascia anche traspirare le pareti ove applicato.

Dati tecnici	
Nome	Spatolato Veneziano High Gloss
Composizione	Resine speciali miscelate con polveri di marmo e olii pregiati.
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (0-5% in acqua)
Resa per strato	ca. 4 - 5 m ² /Kg
PH	8,5 - 9,0
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 3 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,5 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 1 - 5 - 15 litri
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SPATOLATO VENEZIANO HIGH GLOSS NEUTRO/BIANCO

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con fratazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Il prodotto è pronto all'uso, colorare e miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Se il fondo non è regolare, utilizzare DECORATIVE BASECOAT per livellare il fondo.
- Prima di ogni applicazione attendere la completa asciugatura della superficie.
- A stesura avvenuta di SPATOLATO VENEZIANO "HIGH GLOSS" NEUTRO/BIANCO , tramite spatola fine, il grado di lucentezza verrà definito da un ulteriore passaggio con 1 panno di lana possibilmente.
- Riparabile: in caso si debba intervenire per guasti e/o rotture sulla parete spatolata, con la dovuta esperienza lo SPATOLATO VENEZIANO "HIGH GLOSS" NEUTRO/BIANCO è riparabile.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 2 19.09.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com