

SCHEDA **TECNICA 27**

SPATOLATO VENEZIANO MATT



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Finitura satinata sintetica composta da finissime polveri di marmo, resine acriliche, oli ed essenze naturali.

Campo d'impiego

Rivestimento decorativo per interni.

Caratteristiche del prodotto

SPATOLATO VENEZIANO MATT è una finitura decorativa che si presta ad ottenere superfici lisce con effetto semi-opaco e satinato. Grazie alla sua particolare miscela assume caratteristiche di lavorabilità migliori rispetto a prodotti analoghi. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. E', quindi, molto facile da applicare e permette di ottenere l'effetto ed il colore desiderati con sole due mani di applicazione, una riempitiva ed una di rifinitura. Il prodotto è pronto all'uso, ma è comunque diluibile con acqua al bisogno. È un prodotto che, grazie alla composizione di sostanze naturali, lascia traspirare le pareti ove applicato.

Dati tecnici	
Nome	Spatolato Veneziano Matt
Composizione	Composto da finissime polveri di marmo, resine acriliche, oli ed essenze naturali
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	pronto all'uso (0-5% in acqua)
Resa per strato	ca. 4 - 5 m ² /Kg
PH	11
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 3 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,8 Kg/l
Confezione	Contenitori da 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5°÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

SPATOLATO VENEZIANO MATT

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con fratazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Il prodotto è pronto all'uso, colorare e miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia Primer specifico, ISOLANTE ACRILICO o fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Prima di ogni applicazione attendere la completa asciugatura della superficie.
- A stesura avvenuta il grado di satinatura verrà definito da un ulteriore passaggio con fratazzo e/o appositi attrezzi.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com