

SCHEDA **TECNICA 28**

IDROFOBIX



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Idrofobizzante - consolidante, medio solido microacril-silossanico a base di acqua.

Campo d'impiego

Protettivo ideale per superfici con scarsa impermeabilità all'acqua.

Caratteristiche del prodotto

IDROFOBIX è un idrofobizzante consolidante "medio-solido", composto da resine micronizzate e silossaniche. Protettivo ideale per rivestimenti e pitture alla calce, marmorini, prodotti ai silicati, pietra di natura tenera e similari. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

IDROFOBIX ha un'elevata impermeabilità all'acqua e migliora notevolmente il grado di lavabilità della superficie.

Applicato ad una o più mani, conferisce un'ottima durezza superficiale con un leggero effetto satinato, mantenendo inalterate le caratteristiche cromatiche e chimico fisiche del supporto.

Dati tecnici	
Nome	Idrofobix
Composizione	Resine micronizzate e silossaniche
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷10%)
Resa per strato	ca. 6 - 8 m² /Kg
PH	9,5
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

IDROFOBIX

Ciclo e modalità applicative

- Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicazione con PENNELLO, RULLO, SPRUZZO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Applicare il prodotto su superfici pulite, sanificate ed asciutte; eventualmente rimuovere parti inconsistenti tracce di oli e grassi.
- Idro-Fobix si presenta pronto all'uso; su superfici a bassa assorbenza il prodotto va applicato con particolare attenzione avendo cura che non goccioli e togliendo le eccedenze con un panno. Infatti tali eccedenze di prodotto possono creare alonature biancastre.
- IDROFOBIX può essere anche leggermente colorato, così da creare anche un effetto velatura.
- Ripetere l'applicazione di Idro-Fobix fino ad ottenere il grado di impermeabilità desiderato.
- Temperatura di applicazione 10° - 35°C. Non applicare su superfici bagnate ne su superfici metalliche.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com