

SCHEDA **TECNICA 34**

DECORWAX



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Cera in dispersione acquosa per stucco veneziano e marmorino.

Campo d'impiego

Protezione e conservazione di finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto

La composizione di DECORWAX è una sintesi di sostanze polimeriche e derivati naturali accuratamente emulsionati che conferiscono al prodotto doti di spiccata applicabilità e brillantezza finale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La sua applicazione rende più solido la superficie ove applicato penetrando nelle porosità e conferendo maggiore resistenza agli aggressivi esterni.

Le pareti così trattate rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

Dati tecnici	
Nome	Decorwax
Composizione	Cera decorativa, sostanze polimeriche e derivati naturali
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco opalescente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 7-10 m ² /Kg
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

DECORWAX

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con SPUGNA, PANNI, TAMPONE, PENNELLO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- E' importante che i supporti ove applicheremo DECORWAX siano consistenti e stabili.
- Decorwax si presenta pronta all'uso ma può essere diluito con acqua e facilmente essere colorato.
- Il prodotto può essere applicato utilizzando vari strumenti, spugna, panno, tampone, pennello al fine di ottenere l'effetto decorativo desiderato. Rimuovere quindi con un panno l'eccesso di cera rimasto sulla superficie.
- Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente o in giornate ventose.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Bericalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com