

SCHEDA **TECNICA 39**

WALL CLEANER



Adatto all'utilizzo in esterno.

Descrizione del prodotto

Detergente neutro all'acqua ad azione sgrassante ed assorbente per la pulizia di marmorini e stucchi a calce, piastrelle, marmi e pietre.

Campo d'impiego

Prodotto adatto alla pulizia di marmorini e stucchi.

Caratteristiche del prodotto

WALL CLEANER detergente neutro all'acqua a base di tensioattivi e cariche.

Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia di marmorini e stucchi, ma può essere utilizzato anche per piastrelle e marmi.

Dati tecnici	
Nome	Wall Cleaner
Composizione	Tensioattivi e cariche in soluzione acquosa
Aspetto	Pasta
Colore	Beige chiaro
Diluizione	pronto all'uso (0 - 5% in acqua)
Resa per strato	ca. 25 - 30 m ² /Kg
PH	9 ÷ 10
Sostanza attiva	Ca. 10%
Peso specifico	1,0 Kg/Lt
Confezione	Contenitori da 1-5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

WALL CLEANER

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con pennello, spugna.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell'utilizzo.
- WALL CLEANER viene utilizzato tal quale con applicazione a spugna esercitando una certa pressione sulle zone più sporche, avendo poi cura di rimuovere il prodotto applicato con una spugna umida risciacquando abbondantemente.
- E' consigliabile pulire frequentemente le zone vicino ai termosifoni ed agli interruttori in modo tale da evitare che lo sporco venga assorbito in profondità dalla finitura; diversamente risulta difficile la rimozione della patina.
- Superfici non preventivamente trattate con cere o protettivi potrebbero assorbire lo sporco da rimuovere, compromettendo il risultato finale.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com