

SCHEDA **TECNICA 43**

VELATURA MINERALE



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

È una finitura decorativa semitrasparente a base di grassello di calce, resine e additivi speciali per la realizzazione di velature decorative in interno ed esterno.

Campo d'impiego

Decorativo per velature e decorazioni di prestigio ad effetto opaco per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

"VELATURA MINERALE" è una velatura opaca molto resistente, con buona permeabilità al vapore. La sua attenta formulazione è concepita con una particolare densità e tixotropia, caratteristiche che la rendono molto duttile in fase applicativa, mantenendo in sospensione i pigmenti utilizzati per la sua colorazione. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

Grazie alla sua alta traspirabilità e al suo carattere naturale, con "Velatura Minerale" possiamo creare effetti estetici molto particolari caratterizzati dalle tipiche ombreggiature dall'effetto antico caratteristico dei prodotti a base di calce.

Dati tecnici	
Nome	Velatura Minerale
Composizione	Grassello di calce micronizzato e resine in soluzione acquosa
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco/trasparente lattiginoso
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua max. 40%)
Resa per strato	ca. 5-7 m ² /Lt
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,01 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,5 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,15 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 - 15 litri
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione.

VELATURA MINERALE

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con PENNELLO, SPUGNA, GUANTO DECORATIVO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, rimuovere eventuali parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare le irregolarità del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia imminente o in giornate ventose. Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 1 27.05.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com