

SCHEDA **TECNICA 55**

PRIMER PURE GLASS

Descrizione del prodotto

Primer speciale acril-poliuretano mono componente, ottimo come fondo aggrappante per le finiture Pure Glass.

Campo d'impiego

Primer per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

PRIMER PURE GLASS è un fondo appositamente studiato per le finiture Pure Glass Top e Pure Glass Standard.

Il prodotto offre condizioni ideali per garantire un solido aggancio a rivestimenti in resina o marmorini su superfici lisce o già trattate con tali materiali.

La sua applicazione consente di creare una pellicola impermeabile uniforme, resistente alle soluzioni chimiche diluite di acidi e basi, in grado di evitare "l'effetto bagnato" sul fondo.

Dati tecnici	
Nome	Primer Pure Glass
Composizione	Resine acriliche e poliuretatiche in soluzione acquosa
Aspetto	Liquido lattiginoso
Colore	Trasparente
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 5-10%)
Resa	ca. 6 - 8 m ² /Kg
PH	1,06 Kg/Lt
Assorbimento d'acqua	In base al supporto, varia da 80 a 150 g/m ²
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,05 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 - 10 Lt
Stoccaggio	In confezioni originali, sigillate e conservate in luogo protetto, il prodotto rimane inalterato almeno per un anno se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa fra +10 e +30 °C (teme il gelo!).
Avvertenze	Per la pulizia degli attrezzi usare acqua. Le resine poliuretatiche possono causare irritazioni: evitare perciò ogni contatto con la pelle e in particolare con gli occhi. Indossare guanti, tuta di protezione, occhiali chiusi o visiera protettiva. In caso di contatto con la pelle, lavarsi con acqua e sapone neutro; in caso di contatto con gli occhi o con le mucose, non utilizzare alcool ma lavarsi subito con acqua corrente ed un sapone neutro per 10/15 minuti, poi consultare il medico. Non lavarsi con solvente.

PRIMER PURE GLASS

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con rullo.
- Il prodotto va applicato in 1 mano.
- Non può essere applicato su superfici umide o bagnate e quando si prevede pioggia nelle ore successive.
- Tempo di asciugatura 10-12 ore.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 12.02.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com