

SCHEDA **TECNICA 56_01**

WAX PURE GLASS "GLOSS"

Descrizione del prodotto

Cera a base di polimeri e cere sintetiche in emulsione.

Campo d'impiego

Protezione e conservazione di finiture decorative quali Pure Glass Top e Pure Glass Standard.

Caratteristiche del prodotto

La composizione di WAX PURE GLASS "GLOSS" è una sintesi di sostanze polimeriche e cere sintetiche accuratamente emulsionati che conferisce al prodotto doti di spiccata applicabilità e lucidità finale.

La sua applicazione rende più solida la superficie trattata, e conferisce maggiore resistenza agli aggressivi esterni. Le superfici così trattate rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

WAX PURE GLASS "GLOSS" è uno specifico trattamento estremamente durevole con finitura lucida per pavimenti soggetti a traffico.

A seconda della destinazione d'uso delle superfici, è possibile effettuare delle opere di deceratura e riceratura per un'efficace gestione manutentiva del supporto.

Dati tecnici	
Nome	Wax Pure Glass "Gloss"
Composizione	Cera decorativa, sostanze polimeriche e derivati naturali
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente, lucido.
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	da 30 a 50gr. per m ²
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,00 ÷ 1,04 gr/cm ³ a 20 ± 2° C.
Confezione	Contenitori Lt. 1 - 2,5 - 5
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

WAX PURE GLASS "GLOSS"

Ciclo e modalità applicative

- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- E' importante che i supporti ove applicheremo WAX PURE GLASS "GLOSS" siano asciutti sgrassati e ben puliti. Il supporto deve presentarsi sano: eliminare gli elementi scarsamente aderenti con spazzolatura.
- Il prodotto può essere applicato utilizzando spandicera o mop in modo da ottenere un film sottile ed uniforme.
- Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C. Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente o in giornate ventose.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 12.02.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com