

SCHEDA **TECNICA 59**

DECORATIVE BASECOAT

Descrizione del prodotto

Stucco rasante universale, composto da finissime polveri di marmo, speciali resine, oli ed essenze naturali.

Campo d'impiego

Rasante sintetico per interni ed esterni, ottimo come base per decorativi, per lisciature finissime.

Caratteristiche del prodotto

DECORATIVE BASECOAT è un rasante sintentico, livellante, riempitivo, dall'ottimo potere ispessente.

La sua particolare miscela lo rende più lavorabile rispetto ad altri prodotti analoghi.

DECORATIVE BASECOAT è estremamente liscio, fine e consistente, e garantisce un alto livello di spatolabilità.

Il prodotto è pronto all'uso, se necessita però, si può diluire con acqua. È un prodotto che, grazie alla sua accurata composizione, garantisce una buona traspirabilità alle pareti ove applicato.

| Dati tecnici | |
|------------------------|---|
| Nome | Decorative Basecoat |
| Composizione | Resine speciali miscelate con polveri di marmo e olii pregiati. |
| Aspetto | Pasta densa |
| Colore | Bianco naturale |
| Diluizione | Pronto all'uso (0-5% in acqua) |
| Resa per strato | ca. 0,5 - 1 m ² /kg |
| PH | ca. 7,5-8 |
| Permeabilità al vapore | SD ~ 0,04 m (DIN 52 615) |
| Assorbimento d'acqua | w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001) |
| Classe di appartenenza | VOC 30 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l |
| Peso specifico | 1,775 Kg/l |
| Confezione | Contenitori da 7,5 - 15 - 25 Kg |
| Stoccaggio | Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C |
| Avvertenze | Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione |

DECORATIVE BASECOAT

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con frattazzo inox.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO di Bericalce.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 13.09.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com