

SCHEDA **TECNICA 60**

METALLIC SANDS



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Rivestimento sintetico decorativo aa base di sabbie e cariche perlescenti, per un raffinato effetto metallico.

Campo d'impiego

Decorativo sintentico per interni, applicabile sui tipici supporti con stabilitura a base di calce, cemento/calce, cartongesso, intonaco civile.

Caratteristiche del prodotto

METALLIC SANDS è un decorativo pronto all'uso, a base di sabbie e cariche perlescenti ad effetto metallico.

Non ci sono parole per descrivere la bellezza e l'unicità delle tinte Metallic Sands, perché è la loro natura intrinseca a renderle assolutamente affascinanti e fuori dal comune.

Infatti le 11 tinte base non sono ottenute attraverso miscele di coloranti, sono le sabbie e le cariche perlescenti ad essere naturalmente colorate. Questa caratteristica conferisce alle tinte Metallic Sands delle nuances incredibilmente uniche. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&LIME.

Dati tecnici	
Nome	Metallic Sands
Composizione	Resine in dispersione acquosa, sabbie e speciali pigmenti metallizzati
Aspetto	liquido
Colori	Silver / Gold / Champagne / Amber / Bronze / Brown Topaz / Copper / Green Jasper / Hematite / Intense Gold / Red Cardinal
Diluizione	Pronto all'uso (in acqua in base alle esigenze applicative)
Resa per strato	ca. 8-10 m² /l
PH	ca. 7- 8
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza	VOC 0,5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,25 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

METALLIC SANDS

Ciclo e modalità applicative

- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Il prodotto va applicato in una mano.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO o DECORATIVE BASECOAT di BeriCalce.
- Attendere la completa asciugatura della superficie.
- Applicare il prodotto METALLIC SANDS del colore desiderato, tramite SPATOLA FINE/PENNELLO.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.08.2016

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com