

SCHEDA **TECNICA 78**

CRYSTAL MOON

Descrizione del prodotto

Speciale pittura decorativa a base acqua, caratterizzata da accenti cromatici metallizzati, semplicità di applicazione e sfumature che in funzione della luce creano incantevoli riflessi.

Campo d'impiego

Decorazione di superfici interne.

Caratteristiche del prodotto

CRYSTAL MOON unisce tecnica antica e prodotto moderno donando all'ambiente un incantevole e preziosa armonia. Grazie alla sua composizione il prodotto può essere utilizzato in ambienti interni donando alla parete incantevoli effetti velati o intense colorazioni con preziosi riflessi metallizzati. CRYSTAL MOON è traspirante, con basso odore, non infiammabile e amico dell'ambiente.

Dati tecnici	
Nome	Crystal Moon
Composizione	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti ad effetto speciale, cariche selezionate, additivi atti a facilitare l'applicazione
Aspetto	Liquido
Colore	Argento, Oro, Oro Pallido, Rame, Antracite
Diluizione	Pronto all'uso (in base alle esigenze applicative)
Resa per strato	ca. 6 - 10 m ² /l
PH	ca. 6 - 8
Tempo di essiccazione	ca. 1 h
Classe di appartenenza	VOC 3 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,1 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5°÷ 35°C. Teme il gelo.
Avvertenze	È lavabile con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione

CRYSTAL MOON

Ciclo e modalità applicative

- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Applicazione con PENNELLO, SPUGNA.
- Applicazione in 1 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICRO-PRIMER VENEZIANO o DECORATIVE BASECOAT di BeriCalce.
- Attendere la completa asciugatura della superficie.
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 02.05.2018

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com