



DECORA 3D

Descrizione del prodotto

Miscela in polvere composta da selezionate polveri di marmo bianche, resine in polvere e leganti idraulici per prestigiose finiture opache ad alto e medio spessore e rasature, che consente un'ottima adesione.

Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio ad alto e medio spessore, con un effetto opaco, sia per interni che per esterni; è ottimo anche per rasature.

Caratteristiche del prodotto

DECORA 3D è una finitura pseudo-plastica studiata per finiture ad alto spessore, adatta a creare originali effetti decorativi in rilievo.

Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

La sua accurata formulazione rende il prodotto morbido e di facile applicazione, permettendo un'ampia gamma di metodi applicativi tali da soddisfare anche le più sofisticate esigenze decorative.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a DECORA 3D applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Decora 3D
Composizione	Leganti idraulici , polveri di marmo ed additivi
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco naturale
Diluizione	In acqua 27%
Resa per strato	Con uno spessore di 2-3 mm, ca. 0,3-0,4 m ² /kg
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,35 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 20 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

DECORA 3D

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con primer specifico come ISOLANTE CONSOLIDANTE ACRILICO o con fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Mescolare uniformemente il prodotto con acqua pulita.
- Applicazione con frattazzi decorativi inox/plastica.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
- Dopo l'applicazione di una mano di prodotto procedere con il frattazzo inox/plastica e con gli attrezzi decorativi a creare gli effetti desiderati.
- Per valorizzare ulteriormente il prodotto, si eseguono le più svariate finiture, come velature decorative o SETA METALLIC.
- Dopo 24 ore si può eventualmente carteggiare la superficie per renderla ancora più liscia e uniforme.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 25.10.2018

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com