

SCHEDA **TECNICA 88**

LAMINA VARNISH

Descrizione del prodotto

Vernice acrilica autoreticolante per la protezione del prodotto "Lamina", ad alta trasparenza, eccellente resistenza e ad effetto bloccante.

Campo d'impiego

Vernice protettiva da applicare subito dopo la rimozione di "Lamina Foil".

Caratteristiche del prodotto

LAMINA VARNISH protegge le superfici trattate formando una pellicola trasparente e resistente, che ha le seguenti caratteristiche:

- elevata brillantezza;
- eccellente resistenza al bloccaggio;
- eccellente resistenza chimica e meccanica.

Dati tecnici

Nome	Lamina Varnish
Composizione	Resina acrilica
Aspetto	Liquido lucido
Colore	Trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	ca. 18 m ² /l
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
PH	8
Confezione	Contenitori da 1 litro
Stoccaggio	Il prodotto rimane inalterato almeno per 6 mesi se tenuto in ambiente chiuso e riparato con temperatura compresa tra i 5 e i 35 °C. Teme il gelo!

LAMINA VARNISH

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con rullo
- Il prodotto è applicato in 1 o più mani
- Applicare il prodotto subito dopo la rimozione di "Lamina Foil"

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 14.11.2018

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com