

SCHEDA **TECNICA 42-02**

TONER LIME CONCRETE

Descrizione del prodotto

"Toner in polvere" composto da pigmenti, calce idrata, leganti idraulici e speciali additivi.
Creato per colorare finiture decorative ad effetto cemento.

Campo d'impiego

Colorazione del prodotto "Lime Concrete".

Caratteristiche del prodotto

TONER LIME CONCRETE è un toner in polvere che serve per colorare il prodotto "Lime Concrete".

Essendo il prodotto della stessa composizione di "Lime Concrete", si possono aggiungere quanti toner si vogliono, in base alla tonalità di grigio che si vuole ottenere.

Consigliamo di aggiungere i toner quando il prodotto è ancora in polvere e mescolare con miscelatore meccanico. In questo modo si garantirà meglio la produzione della tinta.

Dati tecnici	
Nome	Toner Lime Concrete
Composizione	pigmenti, calce, leganti idraulici, inerti e resine.
Aspetto	Polvere
Colore	Grigio scuro
Diluizione	In acqua
Resa per strato	-
PH	13 in soluzione acquosa
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Confezione	Contenitori da 200 gr.
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

TONER LIME CONCRETE

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 16.07.2015

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com