

SCHEDA **TECNICA 48_01**

WALL FOBBER MATT



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Idrofobizzante a base di acqua / acryl poliuretan siliconico.

Campo d'impiego

Protettivo generico per pietre e superfici ad effetto marmorino.

Caratteristiche del prodotto

WALL FOBBER MATT è un idrofobizzante "liquido", composto da resine acryl poliuretaniche misto a uno speciale additivo siliconico. Protettivo opaco ideale per superfici assorbenti, tipo marmorini, prodotti ai silicati, pietra di natura tenera e simili.

WALL FOBBER MATT ha un'elevata impermeabilità all'acqua e migliora notevolmente il grado di lavabilità della superficie. Applicato ad una mano abbondante, conferisce un'ottima protezione superficiale con un effetto opaco, mantenendo quasi inalterate le caratteristiche cromatiche del supporto.

Dati tecnici	
Nome	Wall Fobber Matt
Composizione	Resine acryl poliuretaniche silconiche
Aspetto	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 100 gr/m ²
PH	8
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5 ÷ 30 °C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

WALL FOBBER MATT

Ciclo e modalità applicative

- Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicazione con RULLO.
- Il prodotto va applicato in una mano abbondante.
- Applicare il prodotto su superfici pulite, sanificate ed asciutte; eventualmente rimuovere parti inconsistenti tracce di oli e grassi.
- WALL FOBBER MATT si presenta pronto all'uso; su superfici a bassa assorbenza il prodotto va applicato con particolare attenzione avendo cura che non goccioli e togliendo le eccedenze con un panno. Infatti tali eccedenze di prodotto possono creare alonature biancastre.
- WALL FOBBER MATT può essere anche leggermente colorato, così da creare anche un effetto velatura
- Temperatura di applicazione 10 ÷ 35 °C
- Non applicare su superfici bagnate o su superfici metalliche.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 18.02.2019

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com