BeriCalce

Luxury&
LIME
SEDUCTIVE TEXTURES

SCHEDA **TECNICA 92**

METAL PAINT

Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto
Velatura-pittura decorativa ad effetto metallico con riflessi cangianti per esterni ed interni.

Campo d'impiego
Decorativo murale per esterni ed interni.

Caratteristiche del prodotto
METAL PAINT è un'elegante finitura che può essere applicata sia pronto all'uso, conferendo un aspetto coprente, o diluita con acqua al 30-50%, conferendo un aspetto velato semitransparente. Questa finitura esprime al meglio il suo carattere negli ambienti moderne.
Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&LIME.

	Dati tecnici
Nome	Metal Paint
Composizione	Resine in dispersione acquosa, pigmenti inorganici e speciali pigmenti metallizzati
Aspetto	Liquido
Colore	Argento, Oro, Rosso, Marrone, Alluminio, Grigio
Diluizione	Pronto all'uso (in acqua al 30-50% per un aspetto velato)
Resa per strato	ca. 6 - 10 m^2 /lt
PH	ca. 8,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,25 m (DIN 52 615)
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili
Classe di appartenenza	VOC 6 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,15 Kg/lt
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

METAL PAINT

Ciclo e modalità applicative

• Applicazione con FRATTAZZO INOX, attrezzi per decorare (spugna, tampone, guanto, pennello).
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
• Consolidare il fondo, ove necessario, con primer specifico. Il prodotto può essere applicato su una base di MICRO-PRIMER VENEZIANO o su pittura DECOR FONDO di Bericalce.
• L'applicazione può avvenire in svariate maniere.
Il metodo classico consiste nel creare l'effetto Spatolato Veneziano, con l'utilizzo del frattazzo.
Altre metodologie applicative possono essere eseguite con pennello, spugna e guanto decorativo.
Alternando in maniera fantasiosa le fasi applicative, in base alla diluizione del prodotto ed in eventuale contrasto con un fondo opaco, si possono ottenere effetti particolari ed innovativi in relazione alle trasparenze delle tinte ed agli attrezzi utilizzati dall'applicatore.
• Temperatura di applicazione 5° - 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2020
Data di revisione 1 13.07.2020

BeriCalce ITALIA
Via Odorico da Pordenone, 18
36100 Vicenza - ITALIA
Tel./Fax (+39) 0444 929102
Tel. (+39) 0444 923317
Skype: bericalce
info@bericalce.com

bericalce.com