



HARD GRIP SMOOTH

Descrizione del prodotto

Primer liscio ad altissima adesività, grazie alla tecnologia silane aderisce a qualsiasi tipo di superficie come piastrelle, ceramica smaltata, plastica, marmo, ferro, ecc.

Campo d'impiego

HARD GRIP SMOOTH si utilizza su piastrelle, ceramica smaltata, marmi, plastica, ferro e tutte quelle superfici a bassa aderenza come fondo ancorante.

Caratteristiche del prodotto

HARD GRIP SMOOTH è un fondo innovativo, appositamente studiato per superfici non porose che necessitano di una condizione di forte ancoraggio.

Il prodotto offre condizioni ideali per garantire un solido aggancio su piastrelle, ceramica smaltata, plastica, marmo, ferro, e superfici già trattate con tali materiali.

HARD GRIP SMOOTH è un prodotto pronto all'uso e le sue micrograniglie rimangono omogeneamente distribuite ottenendo un'applicazione uniforme.

Dati tecnici	
Nome	Hard Grip Smooth
Composizione	Dispersione acquosa di copolimeri di acrilato, micro-marmi e agenti addensanti.
Aspetto	Pasta semi-densa
Colore	Semi-opalescente
Diluizione	Pronto all'uso (non diluire con acqua)
Peso per strato	ca. 10-12 m ² /Lt
PH	8,5 - 9
Tempo di essiccazione	8 ore
Punto di infiammabilità	non rilevante
Contenuto solido	circa 50%
Classe di appartenenza	VOC 30% pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 Kg/lit
Confezione	Contenitori da 1 - 5 - 15 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione.

HARD GRIP SMOOTH

Ciclo e modalità applicative

- Non diluire il prodotto
- Mescolare accuratamente prima dell'uso
- Applicazione con pennello o rullo
- Il prodotto va applicato in 1 mano
- Preparare la superficie:
 - Le superfici devono essere solide, pulite e asciutte, rimuovere eventuali parti inconsistenti.
 - eliminare tracce di oli e grassi
 - proteggere dalla pioggia per 12.
- Temperatura di applicazione 10° - 30°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

Data di revisione 22.09.2020

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com