

SCHEDA **TECNICA 93**

SOLID GRIP 500

Descrizione del prodotto

Speciale stucco rasante monocomponente, ad alta aderenza, a base di copolimeri ibridi in dispersione acquosa, miscele di sabbie a granulometria selezionata e controllata.

Campo d'impiego

SOLID GRIP 500 è applicabile su superfici quali massetti e pavimenti in calcestruzzo, legno, cartongesso, metallo verniciato, piastrelle, ceramica, marmi, e tutte quelle superfici a bassa aderenza come fondo ancorante.

Caratteristiche del prodotto

SOLID GRIP 500 è uno stucco rasante monocomponente dall'ottima resistenza meccanica il quale presenta un eccezionale potere ancorante anche su superfici poco assorbenti.

Ideale per cicli Marmorino Floor, cicli epossipoliuretanic, il prodotto offre condizioni ideali per garantire un solido aggancio su piastrelle, ceramica smaltata, plastica, marmo, ferro, e superfici lisce o già trattate con tali materiali.

Dati tecnici	
Nome	Solid Grip 500
Composizione	Dispersione acquosa di copolimeri ibridi in dispersione acquosa, miscele di sabbie a granulometria selezionata e controllata.
Aspetto	Pasta semi-densa
Colore	Semi-opalescente
Diluizione	Pronto all'uso (non diluire con acqua)
Peso per strato	ca. 0,6-0,8 kg/mq
PH	8
Tempo di essiccazione	8 ore
Punto di infiammabilità	non rilevante
Classe di appartenenza	VOC 1 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,63 g/cm ³
Confezione	Contenitori da 5 - 2,5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5°÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione.

SOLID GRIP 500

Ciclo e modalità applicative

- Non diluire il prodotto
- Mescolare accuratamente prima dell'uso
- Applicazione con pennello o rullo
- Il prodotto va applicato in 1 mano
- Preparare la superficie:
 - Le superfici devono essere solide, pulite e asciutte, rimuovere eventuali parti inconsistenti.
 - eliminare tracce di oli e grassi
 - proteggere dalla pioggia per 12.
- Temperatura di applicazione 10° - 30°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 16.12.2019

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com