



SCHEDA **TECNICA 141**

MARBLE VIBES

Descrizione del prodotto

Finitura lucida di nuova concezione, composta da finissime polveri nobili, speciali resine, oli ed essenze naturali, perfetta per creare eleganti effetti marmo con le tipiche venature.

Campo d'impiego

Rivestimento decorativo per interni.

Caratteristiche del prodotto

MARBLE VIBES è un innovativo rivestimento decorativo, studiato per riprodurre l'effetto marmo con sfumature uniche. La sua formulazione esclusiva garantisce un'elevata lavorabilità, consentendo di ottenere superfici lucide e raffinate di grande prestigio estetico.

Grazie alla sua versatilità, MARBLE VIBES offre la possibilità di esplorare liberamente la creatività, permettendo di giocare con texture e sfumature per ottenere risultati sempre diversi. L'applicazione prevede la stesura di due mani di fondo riempitivo, seguite dalla successiva applicazione decorativa, finalizzata all'ottenimento dell'effetto marmo personalizzato.

Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime, consigliate per enfatizzare ancor di più l'effetto marmo finale.

Pronto all'uso e, all'occorrenza, diluibile con acqua, MARBLE VIBES è disponibile in due basi: bianca, indicata per tinte medio-chiare, e neutra adatta per tinte più intense e scure.

Dati tecnici	
Nome	Marble Vibes
Composizione	Resine speciali miscelate con finissime polveri nobili e olii pregiati.
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco / Neutro
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione con acqua 0-5%)
Resa per strato	ca. 0,2 – 0,25 kg/m²
PH	9,0
Classe di appartenenza	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,42 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7 - 14 kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

MARBLE VIBES

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con fratazzo inox.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Si consiglia fondo uniformante tipo MICROPRIMER VENEZIANO di Bercalce.
- Qualora la superficie di fondo sia irregolare, utilizzare un rasante idoneo per la livellatura come "Stucco Evolution" di Bercalce.
- Prima di ogni applicazione attendere la completa asciugatura della superficie.
- Applicare due mani di MARBLE VIBES nel colore desiderato, che fungeranno da base.
- Preparare una selezione di colori a piacimento e mescolarli con il prodotto MARBLE VIBES. Prelevare piccole quantità di ciascuna tonalità e mescolarle direttamente sul fratazzo, quindi procedere con la loro applicazione sopra la base, creando sfumature personalizzate. Ripetere l'operazione più volte per ottenere maggiore profondità e tridimensionalità.
- Dopo l'applicazione, lisciare con fratazzo inox perfettamente pulito per comprimere la superficie, uniformare la texture e ottenere una prima lucidatura.
- Realizzare le eventuali venature marmoree mescolando i coloranti con la resina MO74 di Bercalce, applicandoli con un pennello e sfumando con spugna. Possibile l'integrazione con foglia oro e/o utilizzo di aerografo per effetti decorativi avanzati.
- Effettuare un ulteriore passaggio di lisciatura con fratazzo inox per aumentare il grado di compattazione e lucentezza della superficie, quindi procedere con la lucidatura meccanica mediante macchina lucidatrice e carte abrasive grana da 3000 a 6000.
- A lucidatura avvenuta, applicare la cera protettiva Spatula Wax di Bercalce, utilizzando un panno in microfibra o spatola.
- Una volta asciugata la cera, procedere con la lucidatura finale mediante lucidatrice e apposito panno.
- Temperatura di applicazione: 5° - 30°C.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bercalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 11.12.2025

Data di revisione1 29.04.2026

BeriCalce S.r.l.

ViaPiave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel1. (+39) 0444 929102

Tel2. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com