

SCHEDA **TECNICA L-04**



Il prodotto può essere pigmentato.

# LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.B. Neutro

## Descrizione del prodotto

Idropittura lavabile traspirante tixotropica con buona resistenza allo sfregamento a secco.

## Campo d'impiego

Ottima per la pitturazione e decorazione di interni ad intonaco civile, gesso, cartongesso, agglomerati in cemento-amianto, prefabbricati vibro-compresi e stucchi in genere.

## Caratteristiche del prodotto

LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.B. NEUTRO è un prodotto altamente professionale, di facile uso ed applicazione, per il quale consigliamo un'adeguata preparazione del fondo sul quale verrà utilizzato. Compatibile con terre coloranti, ossidi e pigmenti in genere, che abbiano una buona resistenza alla luce.

<b>Dati tecnici</b>	
Nome	LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.B. NEUTRO
Composizione	Miscela di carbonati di calcio e carbonato di calcio rivestito di talco, legante versatato, in soluzione cellulositica.
Aspetto	Pasta liquida
Colore	Trasparente
Diluizione	In acqua 25/30% (se applicato con spruzzino, 35-40%)
Resa per strato	ca. 8-9 m <sup>2</sup> / l (in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto)
PH	8,5
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 42%
Peso specifico	1,55 kg/l
Confezione	Contenitori da 15 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Tempo medio di essiccazione 2 ore al tatto

## **LIVING LAVABILE PER INTERNI EXTRA T.B. Neutro**

---

### **Ciclo e modalità applicative**

- Si consiglia la preparazione della superficie controllando che le vecchie pitture siano aderenti. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti e consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.
- Applicare una o più mani di isolante, in base all'assorbimento.
- Attendere almeno 6 ore che l'isolante sia completamente consolidato e verificare che abbia ottemperato la sua funzione.
- Su supporti particolarmente difficili o per ridurre i tempi di esecuzione, consigliamo di applicare un "Primer" pigmentato.
- Procedere con due mani di pittura a distanza di 5/6 ore una dall'altra.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.
- Il prodotto può essere facilmente colorato.

### **Note**

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 01.04.2020**

**Data di revisione 03.03.2026**

### **BeriCalce S.r.l.**

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**