



LIVING PER INTERNI SMALTO MURALE PEARL SATIN

Descrizione del prodotto

Smalto satinato all'acqua a doppia copertura.

Campo d'impiego

Adatto per gli ambienti interni.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto ha una buona pulibilità, può essere igienizzato con disinfettanti tradizionali e risulta adatto anche per essere applicato in ambienti come studi medici o simili.

Dotato di un eccellente punto di bianco, il prodotto LIVING PER INTERNI SMALTO MURALE PEARL SATIN è uno smalto satinato all'acqua a doppia copertura che si presta ottimamente anche per essere colorato.

Con una giusta diluizione si ottiene una pittura sottile ad effetto liscio molto resistente.

LIVING PER INTERNI SMALTO MURALE PEARL SATIN è dotato anche di una buona permeabilità al vapore e resistenza all'abrasione secondo le normative EN 13300.

Dati tecnici	
Nome	LIVING PER INTERNI SMALTO MURALE PEARL SATIN
Composizione	Resine acriliche in emulsione, biossido di titanio, cariche minerali
Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco
Diluizione	con acqua, 0-15%
Resa per strato	ca. 8-9 m ² /l (in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto)
PH	8
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,04 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,3 Kg / (m ² h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	< 10 g/l
Peso specifico kg/l
Confezione	Contenitori da 15 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Tempo medio di essiccazione 5 ore al tatto

LIVING PER INTERNI SMALTO MURALE PEARL SATIN

Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della superficie controllando che le vecchie pitture siano aderenti. Eventualmente rimuovere parti inconsistenti e consolidare, stuccare eventuali crepe o fori e carteggiare.
- Se necessario applicare una o più mani di isolante. (in caso di contaminazione batterica, trattare il supporto con "Active" fondo igienizzante.)
- Attendere almeno 5 ore che l'isolante sia completamente consolidato e verificare che abbia ottemperato la sua funzione.
- Su supporti particolarmente difficili o per ridurre i tempi di esecuzione, consigliamo di applicare un "Primer" pigmentato.
- Procedere con due mani Smalto murale a distanza di 5/6 ore una dall'altra.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.
- Il prodotto può essere facilmente colorato.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 29.01.2004

Data di revisione 1 19.03.2021

Bericalce S.r.l.

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com