



## LIVING SUPER LAVABILE PER ESTERNI TOP SILOXAN T.B. Neutro

### Descrizione del prodotto

Pittura che rappresenta un'ottima combinazione delle diverse caratteristiche di una pittura per esterni: permeabilità al vapore, idrorepellenza ed elasticità del film.

### Campo d'impiego

Questo prodotto è specifico per proteggere e decorare esterni non reagisce chimicamente con il supporto: questo significa che può essere applicato sulla maggior parte dei supporti minerali tradizionali, su intonaci additivati o su vecchi rivestimenti polimerici ben aderenti senza incorrere in distacchi, macchiature e rifacimento degli intonaci.

### Caratteristiche del prodotto

**LIVING SUPER LAVABILE PER ESTERNI TOP SILOXAN T.B. Neutro** è un prodotto altamente professionale, di facile uso ed applicazione, per il quale consigliamo un'adeguata preparazione del fondo sul quale verrà utilizzato.

Le speciali resine silossaniche (9% circa) presenti nella composizione permettono un'ottima barriera all'acqua, proteggendo le superfici da aggressioni chimiche ed evitando la proliferazione di alghe e licheni. Nella formulazione è presente anche una speciale resina elastomerica che ne permette l'utilizzo su supporti con microfessurazioni.

Le superfici trattate con questo prodotto, oltre ad avere delle elevate caratteristiche di impermeabilità, sono dotate di ottima resistenza al lavaggio, bassa ritenzione dello sporco e restituiscono un risultato estetico opaco piacevole.

Compatibile con terre coloranti, ossidi e pigmenti in genere, che abbiano una buona resistenza alla luce.

<b>Dati tecnici</b>	
Nome	<b>LIVING SUPER LAVABILE PER ESTERNI TOP SILOXAN T.B. Neutro</b>
Composizione	<b>Resine silossaniche, resine elastomeriche</b>
Aspetto	<b>Pasta liquida</b>
Colore	<b>Trasparente</b>
Diluizione	<b>15-25% del volume (mescolare il prodotto fino a completa miscelatura)</b>
Resa per strato	<b>ca. 7- 8 m<sup>2</sup>/l</b>
PH	<b>8,5</b>
Resistenza a diffusione vapore	<b>600 μ (DIN 52615)</b>
Assorbimento d'acqua	<b>0,06 Sd·W= 0,06-0,06 kg/(m·h0,5): 3,6·10<sup>-3</sup> (DIN 52617)</b>
Classe di appartenenza VOC	<b>7 g/l</b>
Peso specifico	<b>1,55 ± 1% kg/lit</b>
Confezione	<b>Contenitori da 15 lt</b>
Stoccaggio	<b>Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C</b>
Avvertenze	<b>Tempo medio di essiccazione 2 ore al tatto</b>

## **LIVING SUPER LAVABILE PER ESTERNI TOP SILOXAN T.B. Neutro**

---

### **Ciclo e modalità applicative**

- Si consiglia la preparazione della superficie controllando che le vecchie pitture siano aderenti.
- Eventualmente rimuovere parti inconsistenti e consolidare e stuccare eventuali crepe o fori.
- Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
- Applicare una o più mani di isolante consolidante silossanico, in base all'assorbimento.
- Diluire Top Siloxan con 15-25 % di acqua, miscelando accuratamente, se necessario con l'aiuto di un trapano a basso numero di giri.
- Per una corretta applicazione il prodotto deve avere uno spessore di 151 microns dft., non sempre ottenibile con due mani.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C.
- Proteggere dalla pioggia battente per almeno 24 ore.
- Il prodotto può essere facilmente colorato.

### **Note**

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 29.01.2004**

**Data di revisione 2 02.02.2022**

### **BeriCalce S.r.l.**

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**