

SCHEDA **TECNICA 126**

MINERAL SOLID

Descrizione del prodotto

Legante minerale a base di silicati di potassio, stabilizzati, per i prodotti CLAY CREAM 100, CLAY TEX 300, CLAY STONE 500, CLAY COARSE 1000 e CLAY BASE 2000.

Miscelato ai suddetti prodotti, garantisce una maggiore resistenza meccanica, lasciandone inalterata la naturalità.

Campo d'impiego

Additivo legante per i prodotti in polvere HIGH CLAY.

Caratteristiche del prodotto

MINERAL SOLID viene aggiunto ai prodotti HIGH CLAY in polvere, per aumentare la resistenza e durezza dei prodotti, lasciando inalterata la loro natura.

Il suo utilizzo accresce quindi le seguenti caratteristiche:

- elevata adesione alla maggior parte dei supporti se asciutti e opportunamente trattati;
- ottima resistenza all'usura e all'incisione;
- ottima impermeabilità all'acqua.

Dati tecnici	
Nome	Mineral Solid
Composizione	Silicati di potassio in dispersione acquosa
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Utilizzo	Specificato su ciascuna scheda tecnica dei decorativi HIGH CLAY
Diluizione	Pronto all'uso
PH	10,8 - 11,8
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l
Peso specifico	circa 1,35 kg/l
Confezione	Contenitori da 650 gr. e 325 gr.
Stoccaggio	Conservare in confezioni chiuse in luogo fresco e asciutto con temp. tra i 5 e i 30 °C per 6 mesi. Richiudere bene le confezioni iniziate.
Avvertenze	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

MINERAL SOLID

Ciclo e modalità applicative

- Mescolare prima dell'uso.
- Aggiungere MINERAL SOLID ai prodotti HIGH CLAY già diluiti con acqua. (Per ciascun prodotto, il rapporto di miscelazione è indicato nella relativa scheda tecnica.)
- Miscelare accuratamente il composto ottenuto prima dell'applicazione.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 19.07.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

Bericalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com