

SCHEDA TECNICA 127

NANO SILICA SEALER

Descrizione del prodotto

Protettivo idrofobizzante a base di silici colloidali in dispersione acquosa e resine Biobase, ad effetto opaco. La speciale composizione a base di silice nanostrutturata, una volta stesa sulla superficie, forma uno strato omogeneo resistente ai raggi UV e a sostanze acide e alcaline, riduce l'assorbimento d'acqua e ostacola la penetrazione di impurità.

Campo d'impiego

Protettivo per decorativi HIGHCLAY a base di argilla

Caratteristiche del prodotto

NANO SILICA SEALER è un protettivo ideale per superfici assorbenti, come i decorativi a base di argilla, marmorini, prodotti ai silicati e similari.

NANO SILICA SEALER ha un'elevata impermeabilità all'acqua e migliora notevolmente il grado di lavabilità della superficie.

Applicato ad una mano abbondante, impedisce alle superfici di spolverare aumentando la resistenza superficiale e mantenendo praticamente inalterate le caratteristiche cromatiche del supporto.

Dati tecnici	
Nome	Nano Silica Sealer
Composizione	Silice nanostrutturata in dispersione acquosa, resine Biobase
Aspetto	Liquido viscoso
Colore	Trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 0,13 lt/m ²
PH	5 - 9
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1 kg/lt
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5 ÷ 30 °C per 18 mesi. Richiudere bene le confezioni iniziate.
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 24 ore successive all'applicazione

NANO SILICA SEALER

Ciclo e modalità applicative

- Agitare il prodotto prima dell'uso. Applicazione con rullo o pennello.
- Il prodotto va applicato in una mano abbondante.
- Applicare il prodotto su superfici pulite, sanificate ed asciutte; eventualmente rimuovere parti inconsistenti tracce di oli e grassi.
- NANO SILICA SEALER si presenta pronto all'uso; può essere anche leggermente colorato, così da creare un effetto velatura
- Temperatura di applicazione 5 - 30°C
- Non applicare su superfici bagnate o su superfici metalliche.

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 02.08.2024

Data di revisione 2 06.05.2026

BeriCalce S.r.l.

Via Piave, 23

36033 Isola Vicentina (VI) - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 654919

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com